EB 2.0
Чиллеры
3,2–16 кВт

Новинка

Серия EB 2.0 предлагает 5 предустановленных конфигураций в 7 вариантах холодопроизводительности, которые позволяют легко удовлетворить требования широкого спектра областей применения. На основе многолетнего опыта мы разработали новую серию чиллеров, с которыми легко создавать эффективные жидкостные системы охлаждения. Серия EB 2.0 состоит из инновационных продуктов высокого качества и обеспечивает максимальную производительность и оптимальное использование энергии.

5 предустановленных стандартных конфигураций
предназначены для конкретных промышленных областей применения. На основе 60 лет опыта мы предлагаем комплексное решение для каждой задачи.

Промышленный дизайн
Многофункциональная основа (антивибрационные, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.

Охлаждающая среда
Вода | водно-гликолевая смесь | масла низкой вязкости.
Максимальная вязкость:
10 cSt (10 мм²/cs) @ +40 °C.

Условия окружающей среды
Подходит для температур окружающей среды до +45 °C.

Максимальная эффективность
Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы) в соответствии с ErP 2015 обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

Экологичность
благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

«Умный» гидравлический контур
Состоящий целиком из цветных металлов, он может использоваться с деионизированной водой. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и дренажный бак на обратной стороне. Горизонтальный центробежный насос в качестве стандарта обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.

Микроканальная технология
Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.